

Technische specificaties

WDM

Aansluitmethode		
	Via back-bone	Klantspecifiek
Enkelvoudig	1 x ODF	1 x CPE
Dual Flat naar zelfde PoP	2 x ODF	n.v.t.
Dual Route naar zelfde PoP	2 x ODF	n.v.t.
Dual Homed naar fysiek gescheiden PoP's	2 x ODF	n.v.t.
Dual Flat Homed naar fysiek gescheiden PoP's		n.v.t.
Volledig gescheiden verbindingen		2 x CPE

Bandbreedte en diensten		
Fiber Channel	1 Gb/s	
	2 Gb/s	
	4 Gb/s	
	8 Gb/s	
	16 Gb/s	
Ethernet	1 Gb/s	
	10 Gb/s	
	100 Gb/s	
Transparant / SDH	1 Gb/s	
	2,5 Gb/s	
	10 Gb/s	
	100 Gb/s	

Interface type		
Multimode Fiber		
Single Mode Fiber	10 km	
	40 km	
	70 km	

Beheer		
Out of Band (separate Ethernet verbinding)	10 Mb/s	

CPE Type		
3 U 19" dual power supply		
5 U 19" dual Power supply		
12 U 19" dual power supply		

Eurofiber België

Fountain Plaza 504

Belgicastraat 5, bus 7

1930 Zaventem

+32 (0)2 307 12 00

info@eurofiber.be

